

- ۱- فیلتر
- ۲- شیر دستی فشار سنچ (Push Button)
- ۳- فشار سنچ ( 0-250mbar )
- ۴- رگلاتور
- ۵- فشار سنچ ( 0-100mbar )
- ۶- شیر برقی گاز تکسرب ( جزء تجهیزات مشعل می باشد. به جز A , PGN 1 B , PGN 1 DP 1 SP )
- ۷- شیر برقی گاز تدریجی ( جزء تجهیزات مشعل می باشد)
- ۸- کنترل کننده نشتی ( فقط در مدل های GT 2800 , GT 3400 , GT 4000 )

## تجهیزات خط گاز برای مشعل های گاز سوز و دوگانه سوز

« حداکثر فشار ورودی به خط گاز  $21\text{lb/in}^2$  »



مدل خط گاز	نوع اتصال	متناسب برای مشعل های		رگلاتور	فیلتر	شیر دستی فشار سنچ (Push Button)	فشار سنچ	کنترل کننده نشتی
		دوگانه سوز	گازسوز					
GT 800	دنده ای	DP 1 SP	PGN 1 A PGN 1 B PGN 1 C	۱ عدد ۱/۲"	۱ عدد ۱/۲"	۲ عدد ۱/۲"	۱ عدد ۰-۱۰۰ mbar ۱ عدد ۰-۲۵۰ mbar	-
GT 1800	دنده ای	DP 1 B SP DP 2 A DP 2 ID 1700	PGN 1 SP PGN 2 A PGN 2 IG 1700	۱ عدد ۲"	۱ عدد ۲"	۲ عدد ۱/۲"	۱ عدد ۰-۱۰۰ mbar ۱ عدد ۰-۲۵۰ mbar	-
GT 2800	دنده ای	DP 2 SP ID 2100 ID 2800	PGN 2 SP IG 2100 IG 2800	۱ عدد ۲"	۱ عدد ۲"	۲ عدد ۱/۲"	۱ عدد ۰-۱۰۰ mbar ۱ عدد ۰-۲۵۰ mbar	۱ عدد
GT 3400	فلنجی	DP 3 ID 4400	PGN 3 IG 4400	۱ عدد ۲ ۱/۲"	۱ عدد ۲ ۱/۲"	۲ عدد ۱/۲"	۱ عدد ۰-۱۰۰ mbar ۱ عدد ۰-۲۵۰ mbar	۱ عدد
GT 4000	فلنجی	DP 3 SP ID 5800	PGN 3 SP IG 5800	۱ عدد ۳"	۱ عدد ۳"	۲ عدد ۱/۲"	۱ عدد ۰-۱۰۰ mbar ۱ عدد ۰-۲۵۰ mbar	۱ عدد