

ایران رادیاتور



کم مصرف (گرید انرژی A)
مقاوم در برابر خوردگی (مناسب برای کلان شهرها)
۵ سال ضمانت کمپرسور نصب رایگان



مجهز به کمپرسور GMCC شرکت توشیبا
مجهز به اپراتور و گنداسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی



اسپلیت دیواری سری A (همراه با گاز R410A)

Model		Unit	IAC-30CH3XA/A	IAC-24CH3XA/A	IAC-18CH3XA/A	IAC-12CH3XA/A	IAC-09CH3XA/A	مدل
Capacity	Cooling	Btu/h	30680	24500	16900	12250	9545	سرمایش
	Heating	Btu/h	36850	28150	20800	13620	10570	گرمایش
Power supply		Ph.V,Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	برق مصرفی
Power input	Cooling	W	2800	2220	1700	1070	730	نوار سرمایش
	Heating	W	3150	2280	1685	1120	770	محور گرمایش
Operating current	Cooling	A	14.8	10.6	8	5	3.35	حداکثر سرمایش
	Heating	A	15.9	11.1	8	5.2	3.52	محور گرمایش
EER-COP	Cooling	W/W	3.21	3.23	3.23	3.35	3.63	سرمایش
	Heating	W/W	3.61	3.61	3.62	3.61	4.02	گرمایش
Air flow		m³/h	1300	1000	950	500	500	حداکثر
Noise level	Indoor unit	dB(A)	55	50	50	42	42	سنت داخلی
	Outdoor unit	dB(A)	61	59	59	55	52	سنت خارجی
Indoor unit	Body size(W×H×D)	mm	1175×260×340	1005×220×315	1005×220×315	780×195×250	780×195×250	ابعاد دستگاه
	Packaging size(W×H×D)	mm	1265×138×415	1095×300×386	1095×300×386	855×275×325	855×275×325	ابعاد کتون
	Net weight	kg	16	13	13	6	6	وزن خالص
	Gross weight	kg	21.5	15.5	15.5	9.5	9.5	وزن کل
Outdoor unit	Body size(W×H×D)	mm	905×805×375	905×655×315	905×655×315	700×552×265	700×552×265	ابعاد دستگاه
	Packaging size(W×H×D)	mm	1060×675×500	1028×705×430	1028×705×430	805×600×325	805×600×325	ابعاد کتون
	Net weight	kg	58.5	50.5	49.5	28.5	28.5	وزن خالص
	Gross weight	kg	64.5	54.5	53.5	31	31	وزن کل
Piping connection	Liquid side	mm(inch)	9.52(3/8")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	لوله مایع
	Gas side	mm(inch)	15.88(5/8")	15.88(5/8")	15.88(5/8")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	لوله گاز
	Drain water	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	لوله تخلیه آب
Working Temperature		°C	-7~43	-7~43	-7~43	-7~43	-7~43	دمای کارکرد
Refrigerant gas		-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	گاز سرد

تعمیرات سراسر کشور با شماره تلفن: ۱۶۰۰