



- اولین دارنده استاندارد مشعل های گاز سوز، گازوئیل سوز و دوگانه سوز در ایران
- تولید انواع مشعل تا ظرفیت ۵,۰۰۰/۰۰۰ کیلوکالری در ساعت
- بزرگترین تولید کننده انواع مشعل در خاورمیانه / تولید کننده انواع مشعل فشار بالا



مشعل های گاز سوز

مدل مشعل	ظرفیت حرارتی (kcal/h)	نحوه عملکرد	تابلو کنترل	A	B	C	D	DN	ابعاد لوله شعله بلند
F55	17000-43000	یک مرحله ای	-	350	95	80	264	1/2"	-
F88	25000-86000	یک مرحله ای	-	360	95	88	264	1/2"	-
RAN25	37000-102000	یک مرحله ای	-	417	97	88	453	1/2"	Ø 92x300
JGN80/0	42000-155000	یک مرحله ای	-	552	140	110	485	1"	Ø 122x370
JGN80/1	52000-172000	یک مرحله ای	-	552	140	110	485	1"	Ø 122x370
JGN80/2	52000-225000	یک مرحله ای	-	552	140	120	485	1"	Ø 122x370
PGN 0	110000-325000	یک مرحله ای	-	700	170	153	585	1"	Ø 165x380
PGN 0A	130000-390000	یک مرحله ای	-	700	170	153	625	1 1/2"	Ø 165x380
PGN 0 SP	130000-390000	دو مرحله ای	-	700	170	153	695	1 1/2"	Ø 165x380
PGN 1 A	212000-500000	دو مرحله ای	-	810	200	165	710	1 1/2"	Ø 165x380
PGN 1 B	212000-600000	دو مرحله ای	-	810	200	165	710	1 1/2"	Ø 165x380
PGN 1 C	212000-800000	دو مرحله ای	متصل	810	200	165	780	1 1/2"	Ø 165x380
PGN1	212000-800000	دو مرحله ای	مجزا	810	200	165	675	1 1/2"	-
PGN1 SP	297000-1070000	دو مرحله ای	مجزا	810	200	165	675	1 1/2"	-
PGN 2 A	424000-1500000	دو مرحله ای	مجزا	960	220	194	780	2"	-
PGN 2	424000-1800000	دو مرحله ای	مجزا	960	220	194	810	2"	-
PGN 2 SP	212000-2260000	دو مرحله ای	مجزا	960	220	219	810	2"	-
IG 1700	425000-1500000	دو مرحله ای	متصل	1306	246	219	857	2"	-
IG 2100	620000-1900000	دو مرحله ای	متصل	1306	246	254	857	2"	-
IG 2800	660000-2400000	دو مرحله ای	متصل	1306	246	254	857	2"	-
IG 3400	800000-3000000	سه مرحله ای	مجزا	1700	300	311	1576	DN 65	-
IG 4400	660000-4000000	مدولیتینگ	مجزا	1550	300	340	1835	DN 80	-
IG 4400 M	1000000-4000000	سه مرحله ای	مجزا	1700	300	340	1576	DN 80	-
IG 5800	835000-5000000	مدولیتینگ	مجزا	1700	300	340	1835	DN 100	-



تحت لیسانس
درایزیر آلمان


- نسل جدید مشعل های ایران رادیاتور
- مصرف پایین، کم صدا، راندمان بالا، حافظ محیط زیست
- تکنولوژی (Lowexessair)

مشعل های گاز سوز


مدل مشعل	ظرفیت حرارتی (kcal/h)	A	B	C	D	E	ØF	G	H	J	ØK	L	ØM	ØN	R"
GMG-85	85,000	406	285	372	100	102	115	252	166	118	200	162-202	150-170	120	1/2
GMG-110	100,000	406	285	372	100	102	115	252	166	118	200	162-202	150-170	120	1
GMG-220	190,000	406	355	440	100	102	115	252	166	180	200	162-202	150-170	120	1

جدول ظرفیت حرارتی و ابعادی بر حسب mm

DR 2 ... DP 2 SP



RA2 ... PDE 2 SP



مشعل های گازوئیل سوز

مدل مشعل	ظرفیت حرارتی (kcal/h)	نحوه عملکرد	تابلو کنترل	A	B	C	D	ابعاد لوله شعله بندی (Cx8)
RA 2	40,000 - 93,000	یک مرحله‌ای	-	400	75	80	292	Ø 92x300
JPE 80/1	70,000 - 16,000	یک مرحله‌ای	-	600	178	110	385	-
JPE 80/2	112,000 - 232,000	یک مرحله‌ای	-	600	178	115	385	Ø 122x370
PDE 0	140,000 - 300,000	یک مرحله‌ای	-	700	170	153	563	Ø 165x380
PDE 0 H	200,000 - 400,000	یک مرحله‌ای	-	700	170	153	563	Ø 165x380
PDE 0 SP	200,000 - 400,000	دو مرحله‌ای	-	700	170	153	563	Ø 165x380
PDE 1 H	250,000 - 500,000	یک مرحله‌ای	-	810	200	165	652	Ø 165x380
PDE 1 SP	250,000 - 500,000	دو مرحله‌ای	-	810	200	165	652	Ø 165x380
PDE 1 A SP	400,000 - 700,000	دو مرحله‌ای	متصل	810	200	165	652	Ø 165x380
PGN 1 B SP	400,000 - 840,000	دو مرحله‌ای	متصل	810	200	165	652	Ø 165x380
PDE 2	900,000 - 1,500,000	دو مرحله‌ای	مجزا	960	220	194	810	-
PDE 2 SP	1,200,000 - 2,000,000	دو مرحله‌ای	مجزا	960	220	219	810	-
IO 1700	425,000 - 1,500,000	دو مرحله‌ای	متصل	1306	246	219	857	-
IO 2100	620,000 - 1,900,000	دو مرحله‌ای	متصل	1306	246	254	857	-
IO 2800	660,000 - 2,400,000	دو مرحله‌ای	متصل	1306	246	254	857	-
IO 3400	800,000 - 3,000,000	سه مرحله‌ای	مجزا	1700	300	311	1576	-
IO 4400	1,000,000 - 4,000,000	مدولینینگ	مجزا	1550	300	340	1835	-
IO 4400M	1,000,000 - 4,000,000	سه مرحله‌ای	مجزا	1700	300	340	1576	-
IO 5800	1,250,000 - 5,000,000	مدولینینگ	مجزا	1796	300	340	1835	-

مشعل های دوگانه سوز

مدل مشعل	ظرفیت حرارتی (kcal/h)	نحوه عملکرد	تابلو کنترل	A	B	C	D	DN
DR 2	56,000 - 86,000	یک مرحله‌ای	-	517	97	88	424	1/2"
DJ 2	86,000 - 190,000	یک مرحله‌ای	-	652	178	110	535	1"
DP 0	110,000 - 325,000	یک مرحله‌ای	-	700	170	153	585	1"
DP 0 SP	110,000 - 395,000	دو مرحله‌ای	متصل	700	170	153	585	1 1/2"
DP 1 SP	197,000 - 550,000	دو مرحله‌ای	مجزا	810	200	165	675	1 1/2"
DP 1 B SP	230,000 - 850,000	دو مرحله‌ای	مجزا	810	200	165	675	1 1/2"
DP 1 C SP	230,000 - 850,000	دو مرحله‌ای	متصل	810	200	165	675	1 1/2"
DP 2 A	370,000 - 1,200,000	دو مرحله‌ای	مجزا	1030	220	194	780	2"
DP 2	450,000 - 1,500,000	دو مرحله‌ای	مجزا	1030	220	194	810	2"
DP 2 SP	580,000 - 1,800,000	دو مرحله‌ای	مجزا	1100	220	219	810	2"
ID 1700	425,000 - 1,500,000	دو مرحله‌ای	متصل	1306	246	219	857	2"
ID 2100	620,000 - 1,900,000	دو مرحله‌ای	متصل	1306	246	254	857	2"
ID 2800	660,000 - 2,400,000	دو مرحله‌ای	متصل	1306	246	254	857	2"
ID 3400	800,000 - 300,000	سه مرحله‌ای	مجزا	1700	300	311	1576	DN 65
ID 4400	1,000,000 - 4,000,000	مدولینینگ	مجزا	1550	300	340	1835	DN 80
ID 4400M	1,000,000 - 4,000,000	سه مرحله‌ای	مجزا	1700	300	340	1576	DN 80
ID 5800	1,250,000 - 5,000,000	مدولینینگ	مجزا	1550	300	340	1835	DN 100

ظرفیت حرارتی بر مبنای ارزش حرارتی گازوئیل سبک $H_u=10000 \text{ kcal/kg}$ محاسبه شده است
مشخصات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد